

電動3モーターベッド仕様書

要求項目

【FBD-N236R P2/SU】

【1】 電動ベッド

- ① モーター 電動3モーターベッドとする。
- ② 外寸サイズ L2,106 mm×W922 mm
- ③ 背上げ 0～72°
- ④ 脚上げ 0～40°
- ⑤ サイドアップ 0～40°
- ⑥ 最低床高 H278 mm
- ⑦ 最高床高 H623 mm
- ⑧ ヘッドボード及びフットボードの主材は樹脂製とする。
- ⑨ キャスターはトータルロック機能を有し、直径125 mm以上の双輪キャスターとする。
また脚元のペダルに加え、脚側両サイドのペダルでも操作可能であること。
- ⑩ 内角保持機能を有し、腹部圧迫を防ぐため110°以下にならない安全機能を有すること。
- ⑪ 背上げサイドアップ機能により安定した座位姿勢が保てる機能を有すること。

【2】 防水・リバーシブルマットレス

- ① 外寸サイズ W850×L1950×H80 mm
- ② カバーは防水仕様で、アルコール清拭が行える耐薬品性能を有していること。
- ③ 表と裏でハード面とソフト面の選択ができること。

【3】 差し込み式サイドレール

- ① 全長 W965 mm
- ② 高さ H460 mm
- ④ 2本1組とする。

【4】 移動支援バー

- ① 全長 W1173 mm
- ② 高さ H460 mm
- ③ ベッドの両サイドに使用でき、ロック機能を有していること。

【5】 ハイローサイドテーブル

- ① 天板サイズ W900×D400×H660～980 mm
- ② 低床ベッドにも使用できる製品であること。
- ③ ベッド上昇時に万が一挟まれても天板がスムーズに上昇する安全機能を有していること。

以上