

「医療法人みゆき会 防犯カメラ仕様書」

1 目的

本仕様書は、「医療法人みゆき会」（以下「甲」という。）で使用する防犯カメラについて必要な事項を定める。

2 契約の範囲

本契約の範囲は、機器の納入・設置に対する諸手続きを含むものとする。

本仕様書に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上当然必要と思慮されるものについては、請負者（以下「乙」という。）において充足するものとする。

3 概要

（１）医療法人みゆき会防犯カメラ一式の内訳は、屋外用カメラ４台、屋内用カメラ７台、電源装置１台、デジタルレコーダー１台で構成するものとする。

（２）防犯カメラは建物外壁又は屋外構造物、屋内天井部への設置及び配線工事を行うこと。

4 納入場所・納入期限

納入場所は、医療法人みゆき会 鹿児島県日置市日吉町日吉 390-1 とする。

納入期限は、令和８年１２月１０日（木）までとする。

5 物品仕様

（１） 共通仕様

納入する機器の共通仕様は次の通りとおりとする。

ア 納入する機器は、本仕様書のとおりとする。

イ 納入する機器は、標準品を使用すること。

なお、標準品以外の特殊なものを使用する場合は、事前に甲の許可を受けること

ウ 納入する機器は、無線通信機能を有しないもの、または無線通信機能を停止することができるものであること。

エ 本仕様書で調達する機器等については、納入前に不正な変更（機器等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。以下同じ。）の有無を確認し、不正な変更が存在した場合は、当該不正な変更の修正を行った上で納入すること。

オ 本仕様書で調達する機器等について、納入後に不正な変更が疑われると甲が判断した場合は、乙において調査及び必要な措置を講じること。

カ 各機器について、日本国内メーカー品とし、修理が必要な場合は、同メーカーにて検証、修理及び報告書作成など一貫した体制を有すること。
日本国内メーカー品であっても中国製品は認めない。

キ 設置施設に取扱説明書及び簡易マニュアルを配布すること。

(2) ハードディスクレコーダー

ア ハードディスクの自己診断機能を有し、ハードディスクの障害を通知することが可能であること。

イ 1 台のハードディスクレコーダーで、16 台のカメラ映像が録画できること。

ウ 寸法は 380mm×50mm×320mm (W×H×D)程度とする。ただし突起部等は含まない。

エ ハードディスクレコーダーでの録画はデジタルデータとして、映像画像サイズ：4メガピクセル)を連続して10日以上録画できる容量であること。(圧縮方式は H265 方式とし、容量は 8TB 以上とする。)

オ 常時、1 秒間に 15 コマ以上の間隔で録画でき、録画の画質は、カメラ毎に 5 段階で設定が変更できること。

カ 録画した映像のバックアップは、USB メモリ、SD カード等の外部記録媒体によること。

キ 停電後の自動記録機能を有し、停電復旧後に停電前の録画モードで自動的に録画を再開できること。

ク 外部記録媒体にバックアップした映像をパソコンで再生する際は、専用ソフトにて動画及び静止画で再生が可能であること。

ケ モニターに表示するカメラの切替えが、ボタン操作等で容易にできること。

コ 日付表示設定の有無を任意で選択できること。

サ 表示言語は日本語であること。

シ 内蔵ハードディスクにあたっては、SATA 方式とする。

ス 映像入力は BNC とすること。

セ 映像出力は VGA、HDMI を含む 2 規格以上のものであること。

ソ LAN (ネットワーク) で接続したパソコンから、レコーダーに接続された防犯カメラのライブ映像の監視やレコーダーに記録した映像の検索・再生が可能であること。

※参考商品 竹中エンジニアリング (株)

ハードディスクレコーダー AHD416R-A

(3) モニター

ア カラーモニタで 20 インチ以上であること。

イ スイッチにより電源のオン、オフが可能であること。

ウ 映像入力はHDMIを含む2規格以上のものであること。

※参考商品 株式会社アイ・オー・データ機器

液晶ディスプレイ LCD-A221DB

(4) 防犯カメラ

ア 屋外用カメラは、防塵防水保護性能 IEC規格 IP66 準拠とする。

イ AHD映像信号を採用し、アナログ信号も同時に出力が可能であること。

ウ 有効画素数500万画素以上、1/1.8 STARVIS2 ブレグレッシブスキャン超高感度CMOSセンサを採用し、低照度でもカラーで鮮明な映像であること。

エ ハイパワー赤外線LEDを採用し、暗視状態でもカラー映像を映すことができること。
(最大赤外線照射距離35m以上)

オ レンズは、ズーム・フォーカスの調整ができるものとする。

カ 温度はマイナス10℃～50℃(結露・氷結なきこと)の環境で使用可能であること。

キ ハードディスクレコーダー製造業者による動作保証がとれていること。

ク 屋内用カメラはドーム型とする。

ケ 有効画素数500万画素以上、1/2.8 高感度CMOSセンサであること。

コ 屋内用カメラは上記オ、カ、キと同等とする。

参考商品： 竹中エンジニアリング(株)

屋外用カメラ VHC-HC40WAH

竹中エンジニアリング(株)

屋内用カメラ VCC-IR50iAH

6 設置工事

(1) 取付工事は、ハードディスクレコーダー、モニター、防犯カメラの取付け、画角調整、配線工事、ハードディスクレコーダー設定とする。

(2) 電源の配線は既設コンセントに繋げるまでとするが施設外にコンセントが無い場合は、施設内のコンセントへ電源を引き込むこと。

また、配線類は、原則、天井内、壁面内を通すこととし、それができない場合は別途打ち合わせにて決定する。

7 引き渡し後の保証

引き渡し後、カメラ機器、ハードディスクレコーダー(ハードディスクドライブ含む)及びモニターに関しては5年間をメーカー保証期間とし、その間正常な使用状況において生じた装置の障害等は、受注者が責任をもって無償により装置等の修理を行うこと。メーカー発行の保証書を設置施設に配付すること。

8 注意事項

(1) 機密の保持

ア 乙は、本契約における作業を通じて知り得た機密情報や業務上の事項は、納入期間中はもとより、納入後においても第三者に開示、漏洩してはならない。

イ 乙は、甲が定めた情報セキュリティポリシー等に従うこととし、定められた事項に反する行為又は損害を与える行為が判明した場合は損害賠償の責任が生じるものとする。

(2) 乙は、甲に引き渡しを完了するまでの間、機器材料の輸送、搬入、保管等に生じた事故について、その責任を負うこと

(3) 乙は、本仕様書に記載のない事項、又は記載事項に疑義が生じた場合は、甲に問い合わせること。

(4) 納入に際し、甲が不要と判断する梱包材、付属品等は乙の責任において撤去すること。

(5) その他必要な事項がある場合は別途指示する。